

# MENNEKES AMTRON Basic R C2 22 kW

**Art. Nr.: AMEM 1353252**

MENNEKES Wallbox für die Nutzung in der privaten Garage, für Parkflächen von Mehrfamilienhäusern, Firmen- und Hotelparkflächen. Hochwertiges und funktionales Design mit integrierter Kabelaufhängung. Display: Anzeige des Betriebszustand durch vier farblich hinterleuchtete Symbole: Betriebsbereitschaft, Ladevorgang, Wartezeit und Störung  
Ladeanschluss: Fest angeschlossenes Ladekabel 5 m mit Ladekupplung Typ 2 für Mode 3 Ladung bis 22 kW Ladeleistung Durch ein ins Gehäusedesign integriertes passives Lüftungselement, ist ein dauerhafter Betrieb bei 22kW Nennleistung problemlos möglich.  
Benutzerführung: MULTIFUNKTIONS-TASTER zum Beenden des Ladevorgangs mit Auslösefunktion für den Fehlerstromschutzschalter und mit Wiedereinschaltfunktion für Fehlerstromschutzschalter Von außen ablesbarer Energiezähler Autorisierung: Autorisierung mittels Schlüsselschalter für einmalige Autorisierung oder für



alle Angaben ohne Gewähr

**SIBLIK ELEKTRIK GmbH & Co KG**

Murbangasse 6  
A-1108 Wien

Tel. +43 1 68 006 0  
Fax +43 1 68 006 59

www.siblik.com  
info@siblik.com



Dauerautorisierung Absicherung:  
 Personenschutz Fehlerstromschutzschalter FI  
 TYP B, 4p; 40A; 0,03A Nennstromvorsicherbar

## Technische Daten

<b>Bezeichnung</b>	<b>MENNEKES AMTRON Basic R C2 22 kW</b>
<b>Art. Nr.</b>	<b>AMEM 1353252</b>
Ausführung Anschluss Anlagenseite	3-phasig
Bauart	Mit 7,5m fest angeschlossenem Ladekabel, Ladekupplung Typ 2
Anzahl der Ladepunkte	1
Max. Leistung pro Ladepunkt	22 kW
Nennanschlussleistung	22 kW
Breite	259.2 mm
Höhe	474.8 mm
Tiefe	220.1 mm
Montageart	Wandmontage
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2	1
Mit Hausanschlusskasten (HAK)	Nein
Anzahl der FI-Schalter Typ B	1
Mit Leistungsschutzschalter	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle	Nein
Mit Energiezähler	Ja
Funktion Zugangskontrolle	Ja
Mit Lastmanagement	Nein
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Schutzart (IP)	IP44
FI-Schutzschalter	Typ B
Schlagfestigkeit	IK08

alle Angaben ohne Gewähr

**SIBLIK ELEKTRIK GmbH & Co KG**

Murbangasse 6  
 A-1108 Wien

Tel. +43 1 68 006 0  
 Fax +43 1 68 006 59

www.siblik.com  
 info@siblik.com

