



3 Jahre Garantie

KE-TLEX-2.5

Technische Spezifikation

Beschreibung

**3W LED DOPPELSEITIGE WIEDERAUFLADBARE TASCHENLAMPE MIT EXPLOSIONSSCHUTZ GRUPPE II
ZONE 1&21 / 2&22**



Technische Spezifikation

Group II, Zone 1&21 / 2&22

| | |
|--|---|
| Model: | KE-TLEX-2.5 |
| Nennleistung / Leistungsfaktor: | 3W (3 Lichtstufen) |
| Batterietyp / Kapazität / Lebensdauer | 3,6V Lithium./ 700mA / 300Ladezyklen |
| Gewicht: | 0,19Kg |
| Abmessungen | 156mm x 35mm |
| Lichtstrom: | 129lm - 157lm (abhängig von der Lichtfarbe). |
| Mögliche Farbtemperaturen (Lichtfarben): | 3000k / 4000k / 5700k (Abweichung ±300k) |
| Lichtabgabepunkte | Vorne 320lx (5m) Hinten 150lx (1m) |
| Abstrahlungswinkel: / Arbeitstemperatur | 10° & 80° / -20 bis +55°C |
| Material Gehäuse: | hochfestem Aluminium-Legierung. |
| Optische Abdeckung: | Hartglas |
| Klassifizierungen & Zertifikate | Ex ib IIC T4 Gb Ex tb IIIC T130°C Db IP 68 ATEX Compliant CE Compliant RoHS Compliant IP 68 Rated Zone 1 & 21 and 2 & 22 Class I Divison 1&2 Groups A、 B、 C、 D Class II Divison 1Groups E、 F、 G Class II Divison 2Groups F、 G Class III Divison 1 Class III Divison 2 |
| CE-Kennzeichnung gemäß: | Die CE-Kennzeichnung dieses Produkts gilt für die EU-Richtlinien 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2012/19/EU, 2011/65/EU bzw. 2014/34/EU. Das Gerät entspricht den Bestimmungen der ATEX-Richtlinie (2014/34/EU) aufgrund der EG-Richtlinie Baumusterprüfung und Einhaltung der grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen |
| Leuchtdauer | 9 - 18h abhängig von der genutzten Lichtstufe |
| Batterie Ladezeit | 2 - 3 Stunden (nach voller Entlastung) |